



MOBIL KLÍMABERENDEZÉS

"FLEXIMOBIL" sorozat

MŰSZAKI ADATOK		FPR-90DE-R	FPR-120DE-R	FPR-140DE-R		
Névleges Hűtőteljesítmény*	W	2600	3500	4000		
Névleges Fűtőteljesítmény*	W	2600	3500	4000		
EER / hűtési energiaosztály	-	2,6 / A	2,6 / A	2,6 / A		
COP / fűtési energiaosztály	-	3,1 / A++	3,1 / A++	3,1 / A++		
Teljesítményfelvétel * (hűtés/fűtés)	W	1100/950	1480/1300	1700/1500		
Üzemi áramfelvétel (hűtés/fűtés)	A	5,0 / 4,3	7,0 / 6,2	8,1 / 7,1		
Max. áramfelvétel	A	6,5	8,7	10		
Javasolt biztosíték	A	C 16	C 16	C 20		
Hálózati áram	V/f/Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz		
Beltéri légszállítás (max.)	(m ³ /h)	360	400	450		
Hangnyomásszint (max.)	dB(A)	52	53	55		
Hangteljesítményszint	dB(A)	65	65	65		
Vízválasztás páráltalanításkor	l/nap	50	60	70		
Tömeg	kg	28	29	30		
Méret	mm	300x760x550	300x760x550	300x760x550		
Kivezető cső átmérője	mm	150	150	150		
Hűtőközeg	g	R410A 365g	R410A 423g	R410A 455g		
Üzemeltetési határok	Hőmérséklet-beállítási lehetőség	hűtés	°C	17 ~ 30	17 ~ 30	17 ~ 30
		fűtés	°C	15 ~ 25	15 ~ 25	15 ~ 25
	Környezeti hőmérséklet	hűtés	°C	17 ~ 35	17 ~ 35	17 ~ 35
		fűtés	°C	7~25	7~25	7~25
Védettség		IPX2	IPX2	IPX2		
Kompresszor típus		rotációs	rotációs	rotációs		

* Az adatok a következő feltételek mellett értendőek:

készülék a belső térben, belső hőmérséklet hűtésekor 35°C DB / 24°C WB, fűtésre 20°C DB/12°C WB

JELLEMZŐK	FPR-90DE-R	FPR-120DE-R	FPR-140DE-R
2 csöves kialakítás	opció	opció	opció
3-féle funkció: Hűtés/ Fűtés/ Páráltalanítás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Külsőre is elhelyezhető	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beltéri kezelőegység	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infra távirányító LCD kijelzővel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
digitális kijelzés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Üzem módbeállító gombok a berendezésen is	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Éjszakai üzemmód	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Időzítő funkció (24 óra időintervallum)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatikus leolvasztás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mosható porszűrő	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktivszerves szagtalanító szűrő	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Praktikus gördítő kerekek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3+1 ventilátorfokozat (alacsony / közepes / magas és auto)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Víz tartály nélküli berendezés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hűtési üzemben nincs szükség kondenzvízelvezetésre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Digitális hibakijelzés és automata védelmi funkciók	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 perces kompresszor indítás-késleltetési védelem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>